



## Fichaje QR code en tiempo real. Registro de asistencia y gestión digital de acceso wi-fi y SIM

**Máquina de fichar** siempre actualizada con tecnología para el registro de presencias y control de accesos del personal en la empresa.

Innovador sistema electrónico de **gestión de asistencia**, simple e intuitivo, completamente en la nube. Gestiona todo el proceso de presencias y ausencias: **marcaciones, control de accesos**, viajes, vacaciones y permisos, con flujos de trabajo para solicitudes y aprobaciones.

Se activa **sin costos de infraestructura ni instalación**; solo se requiere conexión Wi-Fi o **SIM 4G LTE**.

Ideal para tiendas, entidades, oficinas, almacenes, sedes corporativas, sitios de producción y centros sanitarios.

▶ Integrado en tiempo real con el sistema de **Gestión de Asistencia EcosAgile Time**, con procesamiento diario de la tarjeta de proximidad y actualizaciones periódicas del software incluidas.

▶ Tecnología **QR code multilingüe**, con diferentes traducciones activas.

### FICHAJE POR QR CODE

El código QR, **generado por la aplicación**, se acerca al frente del dispositivo para registrar las presencias. En la pantalla táctil superior se muestra el nombre del colaborador y la dirección de entrada o salida registrada.

### CONTROL DE ACCESOS


El dispositivo puede estar equipado con un relé de un canal que, al estar conectado a puertas automáticas, torniquetes o accesos, facilita la **gestión y control de accesos del personal**. La puerta se abre al reconocer el código QR que el colaborador muestra en su smartphone frente al lector frontal.

### FICHAJE POR NFC

El dispositivo, equipado con un lector **NFC frontal**, se convierte en un reloj digital con tarjetas NFC RFID.



QR CODE



ABRIDOR PUERTA



SOPORTE NFC



4G LTE

## Características técnicas

Sistema Operativo

Android 8

Memoria

1GB DDR, 8GB eMMC

Pantalla

5-inch, 1280 \* 720

Impresora

Papel 57mm \* 40mm

Conexión

Ethernet / Wi-fi /  
Bluetooth / Sim Card 4G LTE

Conectores periféricos

2 USB Host, 1 micro USB

Alimentación

9V / 2.5A

Batería

7.4V/2500mAh y Li-ion  
Autonomía hasta 5 horas

Salida de relé externa

Relé 1 ó 2 canales (Opcional)

Dimensiones

32 x 22 x 15 cm; 2kg

Soporte de suelo

Metal plateado

